






**Опросный лист  
для заказа грязевика ТС серии 5.903-13 выпуск 5**

Наименование организации: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

№ тел. \_\_\_\_\_ № факса \_\_\_\_\_  
 почтовый индекс \_\_\_\_\_ страна \_\_\_\_\_  
 область \_\_\_\_\_ город \_\_\_\_\_  
 улица \_\_\_\_\_ дом \_\_\_\_\_ офис \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_

№	Наименование	Значение
<b>1.</b>	<b>Диаметр Ду</b>	
<b>2.</b>	<b>Давление, МПа (1; 1,6; 2,5)</b>	
<b>3.</b>	<b>Тип</b>	
	ТС-569, ГТП (Ду-40...200)	
	ТС-567 ГВ (Ду-200...300)	
	ТС-568 ГВ (Ду-350...1000)	
	ТС-565 ГГ (Ду-150...400)	
	ТС-566 ГГ (Ду-500...1400)	

<b>4.</b>	<b>Материал корпуса (Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 20)</b>	
<b>5.</b>	<b>Материал сетки (НУ (низкоуглеродистая), 12Х18Н9Т)</b>	
<b>6.</b>	<b>Сетка, размер стороны ячейки в свету ( 1,2...5 мм)</b>	

**Дополнительные требования** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

<b>7.</b>	<b>Тип присоединения наружных трубопроводов:</b>	
	– под приварку	
	– фланцевое	
<b>8.</b>	<b>Необходимость поставки обратных фланцев:</b>	
	– да	
	– нет	
<b>9.</b>	<b>Необходимость установки грязевика на опорах:</b>	
	– расстояние между осью грязевика и уровнем чистого пола	

**Дополнительные требования** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Объект** \_\_\_\_\_  
**Необходимое количество** \_\_\_\_\_

**Требуемый вид поставки** (ж.д./авто. транспорт/самовывоз)  
 \_\_\_\_\_



ООО «ТеплоПром-Монтаж»  
 г. Санкт-Петербург, ул. Свободы, д. 50, лит. Г  
 тел. (812) 291-35-14; 915-66-40; 915-66-41;  
 e-mail: [info@tp-e.ru](mailto:info@tp-e.ru)